

■仕様一覧 (フランジ等を含む)

製品名	電源	電流 (50/60Hz)	出力	風量・風圧	使用口数	
	寸法 W×D×H ()内は最低設置寸法		質量	騒音	ベルト (50/60Hz)	
口腔外サクション	TCV-FAC-21S 口腔外吸引器	3相200V	3.3/3.1A	0.75kW	9.0m ³ /minの時 1.96kPa	1~3ヶ所
		630 (800)×547 (750)×855 (1000)		約67kg	約68dB	モータ直結型
	TCV-FAC-21S 口腔外吸引器 SBF付き	3相200V	3.3/3.1A	0.75kW	9.0m ³ /minの時 1.96kPa	1~3ヶ所
		630 (800)×547 (750)×1088 (1200)		約80kg	約68dB	モータ直結型
	TCV-FAC-21W 口腔外吸引器	3相200V	6.6/6.2A	0.75kW×2=1.50kW	18.0m ³ /minの時 1.96kPa	1~6ヶ所
630 (800)×547 (750)×1292 (1500)		約115kg	約68dB	モータ直結型		
TCV-FAC-21W 口腔外吸引器 SBF付き	3相200V	6.6/6.2A	0.75kW×2=1.50kW	18.0m ³ /minの時 1.96kPa	1~6ヶ所	
	630 (800)×547 (750)×1525 (1800)		約128kg	約68dB	モータ直結型	
TCS-Dual Plus-F 口腔外吸引器 SBF付き	3相200V	3.3/3.1A	0.75kW	9.0m ³ /minの時 1.96kPa	1~3ヶ所	
	550 (750)×710 (900)×830 (1000)		約88kg	約65dB	モータ直結型	
診療用サクション	TCS-MAX	3相200V	3.4/3.2A	0.75kW	0.7m ³ /minの時 15.68kPa	1~6ヶ所
		320 (460)×371 (420)×582/574.5 (630)		約36kg	約69dB	4PK850 (三星ベルト)
	TCS-1.5MAX	3相200V	6.1/6.0A	1.50kW	0.6m ³ /minの時 17.64kPa	1~6ヶ所
		320 (460)×428 (470)×600/592 (650)		約51kg	約71dB	4PK850 (三星ベルト)
	TCV-1.5 (風量型)	3相200V	6.1/6.0A	1.50kW	1.6m ³ /minの時 6.67kPa	1~12ヶ所
		570 (700)×440 (500)×420 (550)		約60kg	約85dB	4PK850 (三星ベルト)
	TCV-AS	3相200V	3.4/3.2A	0.75kW	0.7m ³ /minの時 15.69kPa	1~6ヶ所
		371 (500)×552 (700)×610 (900)		約50kg	約62dB	A34/A35
	TCV-CS1000	単相100V	14.0A	1.00kW	0.6m ³ /minの時 17.65kPa	1~6ヶ所
		350 (400)×443 (500)×455 (500)		約27kg	約64dB	モータ直結型
TCS-バックアップ	単相100V	10.0A	0.80kW	0.5m ³ /minの時 14.30kPa	1~4ヶ所	
	220 (300)×332 (500)×236 (300)		約9kg	約78dB	モータ直結型	
TCS-Dual Plus-A	3相200V (メイン)	3.4/3.2A (メイン)	0.75kW (メイン)	0.7m ³ /minの時 15.68kPa (メイン)	1~6ヶ所	
	単相100V (バックアップ)	10.0A (バックアップ)	0.80kW (バックアップ)	0.5m ³ /minの時 14.3kPa (バックアップ)	1~4ヶ所	
	550 (750)×710 (900)×576 (800)		約90kg	約64dB	4PK850 (三星ベルト)	
技工用サクション	TCV-LD2	単相100V	7.0/6.2A	0.40kW	5.0m ³ /minの時 1.57kPa	1~3ヶ所
		450 (600)×440 (550)×580 (750)		約50kg	約64dB	モータ直結型
	TCV-L400 自動脱塵	3相200V	2.3/1.9A	0.40kW	5.0m ³ /minの時 1.57kPa	1~3ヶ所
		470 (600)×570 (700)×703 (850)		約50kg	約64dB	モータ直結型
	TCV-LA3 自動脱塵	3相200V	3.4/3.2A	0.75kW	4.2m ³ /minの時 4.07kPa	1~4ヶ所
470 (750)×565 (700)×760 (900)		約72kg	約60dB	モータ直結型		
TCV-LA	3相200V	3.4/3.2A	0.75kW	6.6m ³ /minの時 1.96kPa	1~6ヶ所	
	610 (750)×666 (800)×950 (1100)		約91kg	約67dB	モータ直結型	
TCV-L1.5	3相200V	6.2/5.8A	1.50kW	15.0m ³ /minの時 1.96kPa	1~10ヶ所	
	630 (850)×762 (900)×1580 (1800)		約140kg	約67dB	モータ直結型	

製品名	電源	電流 (50/60Hz)	出力	吐出し空気量	空気タンク容量
	寸法 W×D×H ()内は最低設置寸法		質量	騒音	ベルト (50/60Hz)
コンプレッサ	3相200V (メイン)	8.4/7.9A (メイン)	1.50kW (メイン)	160L/min (メイン)	10L + 35L
	単相100V (バックアップ)	11.8/12.2A (バックアップ)	0.75kW (バックアップ)	76/92L/min (バックアップ)	
	550 (750)×790 (1000)×1048 (1250)		約147kg	約50dB	3VX - 450/3VX - 425

※1.上記は20℃の場合の測定値です。 ※2.仕様は予告なく変更する場合がございます。 ※3.寸法の値はmmです。

07090267CPA

歯科医院様用

CENTRAL SUCTION SYSTEM & COMPRESSOR SYSTEM

セントラル
サクションシステム
&
コンプレッサシステム
(配管配線参考図)

お打ち合わせ用

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TC@tokyogiken.com

【本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13 TEL: 03-3703-5581 (代) FAX: 03-3705-1760
 【仙台営業所】〒981-3133 仙台市 泉区 泉中央 4-28-2 TEL: 022-371-9651 FAX: 022-371-9653
 【名古屋営業所】〒465-0005 名古屋市 名東区 香流 1-822 TEL: 052-776-3355 FAX: 052-776-3356
 【大阪営業所】〒564-0063 大阪府 吹田市 江坂町 2-6-19 TEL: 06-6368-8877 FAX: 06-6368-8876
 【福岡営業所】〒812-0042 福岡市 博多区 豊 1-8-21 TEL: 092-411-0377 FAX: 092-411-0376
 【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37 TEL: 045-591-4441 FAX: 045-591-4445



ISO 9001/ISO 13485 認証工場

